

ANIMAKT
FICHE TECHNIQUE
Salle Des Francs Maçons
3 ter rue Emile Fontaine

La salle :

Salle
14,70x8,60 (plateau inclus) 3,50m sous plafond (voir plan joint)
Régie décentrée (Fond de salle à cour) *Balance possible au centre*

Plateau
Profondeur 2,70 Hauteur sous plafond 2,50
ouverture 8,60
Pendrionnage du plateau
Loges Possible à l'étage du bâtiment
2 WC et point d'eau à l'étage

Accroche et perches

Plateau : 2 perches au lointain pour les contre jour
perches pour latéraux à Cour et jardin
En salle : Perche de face (Ht 2,82; 2,40 du nez de scène)
perche en milieu de salle (Ht 2,82; 6,90 du nez de scène)

électricité

2 lignes 16A réparties dans la salle et plateau
Lignes son et lumières indépendantes
Lignes alimentation projos indépendantes
Multiprises et prolongs longueurs variées

Le Son :

Diffusion :
2 têtes HK amplifiées 12 pouces 1200 watts Rms
HK Audio/L3 112 FA LINEAR 3

2 Sub amplifiés HK 15 pouces 1200 watts rms
HK Audio/L SUB 1800 A LINEAR SUB

Systemes 8 pouces DXR8 Yamaha
Pour side, retour ou rappel de diffusion
4 pieds d'enceinte

Console
Console numérique Behringer X32 compact
16in 8out, 16 bus, matrices....

Console analogique Yamaha 2 entrées

Périphérique
Platine CD

Micro/DI
3 Shure SM58 (Micro chant dynamique)
1 Shure SM57 (Reprise instrument)
2 DI active BSS
1 DI

La lumière :

Pas de Bloc puissance/Pas d'éclairage Trad.

Projo :

Pieds de micro

5 Grands pieds K&M
1 petit pied

Cablage

Multipaire 16/4 30m
Liaison régie/plateau
Modules
env. 22 Xlr m/xlr F longueurs variées
(connecteurs Neutrik)

Adaptateurs et bidouille

Jack Trs/xlr m, Jack Trs/xlr Fem.
Inverseur xlr m/xlr m xlr f/xlr f...
Adaptateurs divers et variés

10 projecteurs Led Chauvet Corepar/80 watt
Ouverture 40° avec lentille, 90° sans lentille
2 projecteurs led Boomtone Silentpar RGBWA
Ouverture 45°
6 F1

Grada monphasé 4 circuits, Dmx (1Kw max par circuits/3KW max en puissance totale)
Permet de rajouter des petites sources contrôlabes à la console

Console

Zero 88 FLX S24 512

24 faders assignable, Groupes, Maters

Machine à Brouillard

Boom tone Hazer 2000, Contrôle Dmx

Cablage

Liaison dmx (3 points) complète de la console aux perches et plateau

Cablage dmx longueurs variées

Adapt. 3pts/5pts

Vidéoprojecteur

VGA 15m

